

Colección... Saber más sobre...
Renovación de calzado

Parches en la chinela del tenis

14

Minicurso de Capacitación

**Módulo 6: Aseo, renovación de calzado y
huarachería**



Autores

Lucila Valencia de la Mora
Coordinación General del Proyecto

**Expertos del taller de
*Aseo y renovación de calzado***

Pachuca, Hgo.

Francisco Hernández Zapata
Oscar Rosas Gamero
Adrián Espitia Ramírez
José Mundo Robles
Arturo Rangel Mueyer
Armando José Herrera Bautista
Rodolfo Rangel Cabrera

Tulancingo, Hgo.

Alberto Díaz Vértiz
Narciso Ramos Bustamante
Claudio Vera Reyes
Demetrio Zermeño Hernández
Milton Iván Robles Ramos

Parches en la chinela del tenis

F -A

Materiales y herramientas:

- Botella de vidrio.
- Cerillos o encendedor.
- Retazo de piel.
- Cemento 3080.
- Hilo Omega.
- Desarmador.
- Botella de vidrio grande.
- Cuchilla derecha.
- Piedra de afilar.
- Chaira.
- Franela.
- Martillo.
- Plantilla de fierro.
- Aguja lanera chica.
- Lezna derecha.

F-B

Manos a la obra

1. Antes de iniciar el trabajo, afilen la cuchilla derecha con piedra de afilar y chaira.

F-1

2. Corten un tramo de piel 2 cm más grande que la abertura del tenis.

F-2

Importante:

Cuando el parche va por la parte externa del tenis, la piel del parche que se va a poner debe ser del mismo color del tenis.

3. Rebajen la orilla alrededor de la piel, con la cuchilla derecha, apoyándose en una botella grande de vidrio.

F-3

4. Lijen la abertura del tenis por la parte de adentro y el parche.
F-4
5. Limpiesen las impurezas que quedaron de lo que se lijó.
F-5
6. Apliquen con el dedo cemento 3080 en la abertura del tenis y en el pedazo de piel, luego dejen secar de 5 a 10 minutos.
F-6
7. Centren y peguen el parche uniendo la abertura del tenis con la ayuda del desarmador o la cuchilla derecha.
F-7
8. Asienten el parche utilizando el martillo y la plantilla de fierro.
F-8

Recomendación:

Cosan el parche con hilo Omega y aguja lanera chica.

9. Ensarten la aguja con el hilo Omega dejando un tramo de hilo según el tamaño del parche.

F-9

10. Agujeren con la lezna derecha alrededor de la abertura.

F-10

11. Introduzcan la aguja por dentro del zapato para sacar la aguja por una orilla del parche.

F-11

12. Saquen la aguja con el hilo por la parte de afuera del parche del tenis.

F-12

13. Metan la aguja por el siguiente orificio jalando la hebra y continúen de la misma manera hasta finalizar con la costura.
F-13
14. Rematen la costura con un nudo ciego.
F-14
15. Corten el hilo con la cuchilla derecha.
F-15
16. Quemén el nudo.
F-16
17. Asienten la costura sobre la plantilla de fierro ayudándose con el martillo.
F-17
18. Den el aseo necesario al tenis para que el trabajo quede con la mejor presentación.
F-18

Así quedó terminada la reparación de
parche en la chinela del tenis.

F-19

Reyes Tamez Guerra
Secretario de Educación Pública

Ramón de la Peña Manrique
Director General del INEA

Luz María Castro Mussot
Directora Académica

Lucila Valencia de la Mora
**Coordinadora de Desarrollo
de Procesos Productivos**

Justino Hernán Mercado Pérez
**Director del Instituto Estatal de Educación
para los Adultos, Hidalgo**

**Organización de Talleres para la
Descripción de SABERES y Habilidades
Básicas**

Porfirio Maldonado Mouthon

Agradecemos la participación del personal de la Coordinación de Desarrollo de Procesos Productivos en la sistematización de las habilidades básicas y competencias laborales del taller de Renovación de calzado, a los expertos de Pachuca y Tulancingo, Hidalgo.

Agradecemos también la colaboración de la Subdirección de Producción de Medios y al Departamento de Producción Editorial del INEA.

Si usted desea mayor información:

lvalencia@inea.gob.mx

Tel: 5241 2762

PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO

Colección Saber más sobre... RENOVACIÓN DE CALZADO

Renovación de calzado

1. Cambio de suelas corridas para zapatillas cuando la suela está hecha a flor de tacón.
2. Cambio de suelas corridas para zapatillas cuando la flor va por debajo del tacón.
3. Cambio de suelas corridas para choclo, bota de piso niño y niña y zapatos de piso para mujer.
4. Cambio y forro de tacones con tapa para zapatilla.
5. Cambio de medias suelas para todo tipo de zapato.
6. Cambio de tacón de fábrica para zapatos de hombre y niño.
7. Cambio de tapas en bota y botín.
8. Cambio de medias suelas en stitcher.
9. Cambio de suelas corridas en stitcher.
10. Reparación de la parte de enfrente del zapato.
11. Remiendo de calzado.
12. Colocar virones o aumentos.
13. Cambio de suelas corridas de canoa.
14. Parches en la chinela del tenis.
15. Parches en tenis a orilla de suelas.
16. Cambio de suelas corridas con base para tenis.
17. Cambio de suelas canoa cosidas en tenis.
18. Parche en el costado del tenis.

