

Colección... Saber más sobre...
Renovación de calzado

Parche en el costado del tenis

18

Minicurso de Capacitación

**Módulo 6: Aseo, renovación de calzado y
huarachería**



Autores

Lucila Valencia de la Mora
Coordinación General del Proyecto

**Expertos del taller de
*Aseo y renovación de calzado***

Pachuca, Hgo.

Francisco Hernández Zapata
Oscar Rosas Gamero
Adrián Espitia Ramírez
José Mundo Robles
Arturo Rangel Mueyer
Armando José Herrera Bautista
Rodolfo Rangel Cabrera

Tulancingo, Hgo.

Alberto Díaz Vértiz
Narciso Ramos Bustamante
Claudio Vera Reyes
Demetrio Zermeño Hernández
Milton Iván Robles Ramos

Parche en el costado del tenis

F-A

Materiales y herramientas:

- Hilo omega del No. 8.
- Cemento 3080.
- Piel al color del tenis.
- Cuchilla derecha.
- Chaira.
- Piedra de afilar.
- Martillo.
- Plantilla de fierro.
- Desarmador plano.
- Aguja xxx.
- Aguja lezna derecha.
- Botella lisa para rebajar.
- Lija delgada.
- Lapicero.
- Franela.
- Estopa.
- Carnauva incoloro.

F-B

Manos a la obra

1. Para iniciar, revisen la parte dañada del tenis.
F-1
2. Tracen con una pluma o lapicero sobre la piel el tamaño del parche que va a cortar dejándole 1 cm más alrededor.
F-2
3. Corten con la cuchilla derecha el parche trazado apoyándose en la tabla.
F-3
4. Rebajen con la cuchilla derecha el parche apoyándose en una botella de vidrio.
F-4
5. Introduzcan el parche dentro del tenis entre el forro y la piel.
F-5

6. Levanten las orillas de la piel del tenis para aplicar el cemento.
F-6
7. Apliquen con el desarmador cemento 3080 al parche y la piel, y peguen antes de que seque el cemento.
F-7
8. Cierren inmediatamente la piel del tenis sobre el parche con la ayuda de la aguja de Looock Stitcher.
F-8
9. Asienten la piel sobre el parche con el martillo y la plantilla de fierro.
F-9
10. Marquen con la lezna derecha los puntos donde se va a coser el parche.
F-10
11. Cosan todo el rededor del parche con aguja lanera o xxx y con hilo omega.
F-11

12. Asienten la costura en la plantilla de fierro con la ayuda del martillo.

F-12

Costura del parche en la suela con loock stitcher

13. Lijen la orilla de la suela y el parche.
F-13
14. Quiten las impurezas en la orilla de la suela y el parche.
F-14
15. Apliquen cemento 3080 al parche y a la orilla de la suela, y dejen secar de 5 a 10 minutos.
F-15
16. Peguen el parche a la suela con la ayuda del desarmador.
F-16
17. Asienten con ayuda de la plantilla de fierro y del martillo.
F-17

18. Cosan la orilla de la suela con la aguja de Loock Stitcher y con hilo encerado de 4 cabos.
F-18
19. Asienten la costura con la ayuda de la plantilla de fierro y del martillo.
F-19
20. Quiten con una estopa mojada de gasolina blanca las manchas de grasa o aceite del tenis.
F-20
21. Laven los tenis con agua y detergente y una brocha de pelo grueso.
F-21
22. Sequen con la franela.
F-22
23. Apliquen carnauva incolora para dar un mejor acabado.
F-23

24. Dejen secar la carnauva incolora.
F-24

Así queda terminado el trabajo de parche en el costado del tenis.

F-25

Reyes Tamez Guerra
Secretario de Educación Pública

Ramón de la Peña Manrique
Director General del INEA

Luz María Castro Mussot
Directora Académica

Lucila Valencia de la Mora
**Coordinadora de Desarrollo
de Procesos Productivos**

Justino Hernán Mercado Pérez
**Director del Instituto Estatal de Educación
para los Adultos, Hidalgo**

**Organización de Talleres para la
Descripción de SABERES y Habilidades
Básicas**

Porfirio Maldonado Mouthon

Agradecemos la participación del personal de la Coordinación de Desarrollo de Procesos Productivos en la sistematización de las habilidades básicas y competencias laborales del taller de Renovación de calzado, a los expertos de Pachuca y Tulancingo, Hidalgo.

Agradecemos también la colaboración de la Subdirección de Producción de Medios y al Departamento de Producción Editorial del INEA.

Si usted desea mayor información:

lvalencia@inea.gob.mx

Tel: 5241 2762

PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO

Colección Saber más sobre... RENOVACIÓN DE CALZADO

Renovación de calzado

1. Cambio de suelas corridas para zapatillas cuando la suela está hecha a flor de tacón.
2. Cambio de suelas corridas para zapatillas cuando la flor va por debajo del tacón.
3. Cambio de suelas corridas para choclo, bota de piso niño y niña y zapatos de piso para mujer.
4. Cambio y forro de tacones con tapa para zapatilla.
5. Cambio de medias suelas para todo tipo de zapato.
6. Cambio de tacón de fábrica para zapatos de hombre y niño.
7. Cambio de tapas en bota y botín.
8. Cambio de medias suelas en stitcher.
9. Cambio de suelas corridas en stitcher.
10. Reparación de la parte de enfrente del zapato.
11. Remiendo de calzado.
12. Colocar virones o aumentos.
13. Cambio de suelas corridas de canoa.
14. Parches en la chinela del tenis.
15. Parches en tenis a orilla de suelas.
16. Cambio de suelas corridas con base para tenis.
17. Cambio de suelas canoa cosidas en tenis.
18. Parche en el costado del tenis.